



Niehues


Hydraulik · Automation




Messkupplungen

Manometeranschluss SMA-20

Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-20

A

Manometeranschluss SMA-20



Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-20



Gewinde	Abmessungen (mm/in)	SW A	Gewicht (kg/lbs) ca. per 100	Bestellbezeichnungen (Lieferstandard)
T	h			
G1/4	54 2.13	19 .75	7,20 15,84	SMA-20-G1/4-B-OR-W3
G1/2	64 2.52	27 1.06	12,40 27,28	SMA-20-G1/2-B-OR-W3
1/4 NPT	54 2.13	19 .75	7,20 15,84	SMA-20-1/4NPT-B-W3
1/2 NPT	64 2.52	27 1.06	13,50 29,70	SMA-20-1/2NPT-B-W3
7/16-20 UNF	54 2.16	19 .75	7,60 16,76	SMA-20-7/16UNF-B-W3
9/16-18 UNF	57 2.24	19 .75	7,50 16,53	SMA-20-9/16UNF-B-W3
G1/4	41 1.61	19 .75	5,70 12,54	SMD-20-G1/4-B-OR-W3
G1/2	51 2.01	27 1.06	10,10 22,22	SMD-20-G1/2-B-OR-W3
1/4 NPT	41 1.61	19 .75	5,80 12,76	SMD-20-1/4NPT-W3
1/2 NPT	51 2.01	27 1.06	10,80 23,76	SMD-20-1/2NPT-W3
7/16-20 UNF	41 1.61	19 .75	6,00 13,20	SMD-20-7/16UNF-W3
9/16-18 UNF	43 1.69	19 .75	5,25 11,55	SMD-20-9/16UNF-W3

Bestellschlüssel

SMA-20*-G1/4*-B*-OR*-W3

* Typ	Manometeranschluss	SMA
* Baureihe	STAUFF Test 20 (Adaptionsgewinde M16x2)	-20
* Gewinde	entsprechend Maßtabelle	-G1/4
* Dichtungswerkstoff	NBR (Buna-N®)	-B
	FKM (Viton®)	-V
	EPDM	-E
* Abdichtung	mit O-Ring	-OR
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	-W3
	Edelstahl V2A - 1.4305 (AISI 303)	-W4
	Edelstahl V4A - 1.4571 (AISI 316 Ti)	-W5

Lieferstandard - SMA-20: Mit Sechskant-Kontermutter.

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Dämpfungsglied auf Anfrage.

Maßzeichnung: Alle Abmessungen in mm (in).



www.stauff.com/7/de/#25

Katalog 7 · Ausgabe 08/2019

Archivierung: 05/2020

25