



Niehues


Hydraulik · Automation




Messkupplungen

Manometeranschluss SMA-20

Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-20

A

Manometeranschluss SMA-20



Manometeranschluss für Direktanschluss SMD-20



Gewinde	Abmessungen (mm/in)		Gewicht (kg/lbs) ca. per 100	Bestellbezeichnungen (Lieferstandard)
T	h	SW A		
G1/4	54	19	7,20	SMA-20-G1/4-B-OR-W3
	2.13	.75	15.84	
G1/2	64	27	12,40	SMA-20-G1/2-B-OR-W3
	2.52	1.06	27.28	
1/4 NPT	54	19	7,20	SMA-20-1/4NPT-B-W3
	2.13	.75	15.84	
1/2 NPT	64	27	13,50	SMA-20-1/2NPT-B-W3
	2.52	1.06	29.70	
7/16-20 UNF	54	19	7,60	SMA-20-7/16UNF-B-W3
	2.16	.75	16.76	
9/16-18 UNF	57	19	7,50	SMA-20-9/16UNF-B-W3
	2.24	.75	16.53	
G1/4	41	19	5,70	SMD-20-G1/4-B-OR-W3
	1.61	.75	12.54	
G1/2	51	27	10,10	SMD-20-G1/2-B-OR-W3
	2.01	1.06	22.22	
1/4 NPT	41	19	5,80	SMD-20-1/4NPT-W3
	1.61	.75	12.76	
1/2 NPT	51	27	10,80	SMD-20-1/2NPT-W3
	2.01	1.06	23.76	
7/16-20 UNF	41	19	6,00	SMD-20-7/16UNF-W3
	1.61	.75	13.20	
9/16-18 UNF	43	19	5,25	SMD-20-9/16UNF-W3
	1.69	.75	11.55	

Lieferstandard - SMA-20: Mit Sechskant-Kontermutter.

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Dämpfungsglied auf Anfrage.

Bestellschlüssel

SMA-20*-G1/4*-B*-OR*-W3

* Typ	Manometeranschluss	SMA
* Baureihe	STAUFF Test 20 (Adaptionsgewinde M16x2)	-20
* Gewinde	entsprechend Maßtabelle	-G1/4
* Dichtungswerkstoff	NBR (Buna-N®)	-B
	FKM (Viton®)	-V
	EPDM	-E
* Abdichtung	mit O-Ring	-OR
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	-W3
	Edelstahl V2A - 1.4305 (AISI 303)	-W4
	Edelstahl V4A - 1.4571 (AISI 316 Ti)	-W5

Maßzeichnung: Alle Abmessungen in mm (in).



www.stauff.com/7/de/#25

Katalog 7 · Ausgabe 08/2019

Archivierung: 05/2020

25