KarryKrimp® 1

Modulare tragbare Schlauchpresse für Geflechtschläuche

- Zum Verpressen von
  – 1 und 2 Stahldrahtgeflechteinlagen oder Textilgeflechteinlagen ..... Size -4 bis Size -20
- Tragbar oder fest montiert einsetzbar
- Leicht zu transportieren für Außenarbeiten
- Betrieb mit Hand-, Airhydraulik- oder Elektropumpe
- Kompakte, robuste Konstruktion
- Schwenkbarer Pressstempel für einfachen Backensatzwechsel
- Höherer Krimpkopf zum Verpressen längerer Rohrbogen-Armaturen

Haupteinsatzgebiete

Kleinere Werkstattbetriebe, Reparaturwerkstätten und Servicefahrzeuge.

Armaturen-Serien

26, 43, 46, 48

Anwendungseinschränkungen

Nicht geeignet für Multispiralschlauch, zweiteilige Armaturen, Edelstahlarmaturen und die Serienproduktion von Schlauchleitungen in Size -12 und größer.

Technische Daten / Bestellbezeichnung

KarryKrimp 1	Maße	H 760 x B 335 x T 330 mm
	Gewicht	28 kg
	Bestell-Nr.	**82CE-061L**

Standardausstattung

Krimpkopf			
Fußgestell		**Bestell-Nr.**	**85C-STD**
Schlauchleitung		**Bestell-Nr.**	**85CE-00L**
Backenringe	silber	**Bestell-Nr.**	**82C-R01**
	schwarz	**Bestell-Nr.**	**82C-R02**

Zubehör finden Sie auf der Seite ***Ea-5***

Th. Niehues GmbH • Bahnhofstraße 81 • D - 48308 Senden / Westf. • Tel: +49 2536 990-01 • Fax: +49 2536 990-19 • E-Mail: info@niehues.com • www.niehues.com

KarryKrimp® 2

Modulare tragbare Schlauchpresse
für Geflecht- und Multispiralschläuche

- Zum Verpressen von
  - 1 und 2 Stahldrahtgeflechteinlagen oder Textilgeflechteinlagen ..... bis Size -20
  - 3 Stahldrahtgeflechteinlagen ..... bis Size -16
  - 4 spiralisierten Stahldrahteinlagen .. bis Size -16
  - Compact Spiral Schlauch ..... bis Size -12
- Tragbar oder fest montiert einsetzbar
- Leicht zu transportieren für Außenarbeiten
- Betrieb mit Hand-, Airhydraulik- oder Elektropumpe
- Kompakte, robuste Konstruktion
- Schwenkbarer Pressstempel für einfachen Backensatzwechsel

Haupteinsatzgebiete

Kleinere Werkstattbetriebe, Reparaturwerkstätten und Servicefahrzeuge. Verpresst Stahl- und Edelstahlarmaturen.

Armaturen-Serien

26, 43, 46, 48, 70, 73, 77

Anwendungseinschränkungen

Nicht geeignet für zweiteilige Armaturen.

Technische Daten / Bestellbezeichnung

KarryKrimp 2	Maße	H 805 x B 340 x T 350 mm
	Gewicht	46 kg
	Bestell-Nr.	**85CE-061L**

Standardausstattung

Krimpkopf			
Fußgestell		**Bestell-Nr.**	**85C-STD**
Schlauchleitung		**Bestell-Nr.**	**85CE-00L**
Backenringe	silber	**Bestell-Nr.**	**85C-R01**
	schwarz	**Bestell-Nr.**	**85C-R02**

Zubehör finden Sie auf der Seite ***Ea-5***

Th. Niehues GmbH • Bahnhofstraße 81 • D - 48308 Senden / Westf. • Tel: +49 2536 990-01 • Fax: +49 2536 990-19 • E-Mail: info@niehues.com • www.niehues.com

KarryKrimp®

Modulare Tischversion
für Mittel- und Hochdruckschlauch

- Die Schlauchpresse kann als tragbare oder fest montierte Einheit eingesetzt werden
- Kürzere Montagezeiten im stationären Einsatz
- Der höhere Krimpkopf ermöglicht das Verpressen längerer Rohrbogen-Armaturen

Modular = Tragbar + Tischversion

Die modulare Konstruktion erlaubt es dem Kunden zwischen zwei Varianten zu wählen, der bekannten tragbaren oder der Tisch-Version mit dem stationären Antriebsaggregat 85CE-1PE für den Einsatz in der Werkstatt.
Die Modulbauweise vereint die bekannte Flexibilität der mobilen mit der höheren Produktivität der stationären Variante.

Technische Daten / Bestellbezeichnung

Antriebsaggregat 85CE-1PE

Betriebsdruck	70 MPa
Maße	L 425 x B 525 x H 460 mm
Gewicht	62 kg
Hydraulik-Öl	8000 ccm
Elektroanschluss	230 V / 50/60 Hz / 10 A
Bestell-Nr.	**85CE-1PE**

Th. Niehues GmbH • Bahnhofstraße 81 • D - 48308 Senden / Westf. • Tel: +49 2536 990-01 • Fax: +49 2536 990-19 • E-Mail: info@niehues.com • www.niehues.com

Parkrimp® 2

Werkstattpresse für alle Parkrimp *No-Skive* Schlauchtypen von Size -4 bis Size -32, mit 4- und 6-Lagen Multispiralschlauch

- Zum Verpressen von
  - 1 und 2 Stahldrahtgeflechteinlagen oder Textilgeflechteinlagen ..... bis Size -32
  - 3 Stahldrahtgeflechteinlagen ..... bis Size -16
  - 4 und 6 spiralisierten Stahldrahteinlagen ..... bis Size -32
  - Compact Spiral Schlauch ..... bis Size -24 (Size -32 nicht empfohlen)
  - Edelstahl-Armaturen Serie 77 ..... bis Size -24
- Für den Service-Einsatz mit 400 V Hydraulikaggregat

Haupteinsatzgebiete

Kleinere Werkstattbetriebe und Reparaturwerkstätten. Verpresst Stahl- und Edelstahlfittings.

Armaturen-Serien

26, 43, 46, 48, 70, 73, 77

Anwendungseinschränkungen

Nicht geeignet für zweiteilige Armaturen und für Armaturen der Serie 77 Size -32 in Edelstahl, Stahl nur bedingt einsetzbar.

Technische Daten / Bestellbezeichnung

Parkrimp 2 als Tischversion mit Hydraulikaggregat, aber ohne Backensätze, Anschluss und Öl	Elektroanschluss		400 V / 4,4 kW / 8,9 A / 50 Hz
	Maße		H 1170 x B 530 x T 985 mm
	Gewicht	unverpackt	370 kg
		mit Verpackung	430 kg
	Bestell-Nr.		**83CE-083U**

Standardausstattung

Adaptereinsatz	**Bestell-Nr.**	**83C-0CB**
Distanzring	**Bestell-Nr.**	**83C-R02**
Distanzplatte	**Bestell-Nr.**	**83C-R02H**

Th. Niehues GmbH • Bahnhofstraße 81 • D - 48308 Senden / Westf. • Tel: +49 2536 990-01 • Fax: +49 2536 990-19 • E-Mail: info@niehues.com • www.niehues.com

Zubehör für KarryKrimp® 1 und KarryKrimp® 2

Zum Einsatz für KarryKrimp 1 Schlauchpresse

Handpumpe
82C-2HP

Betriebsdruck	max. 70 MPa
Maße	L 530 x B 121 x H 178 mm
Gewicht	4,1 kg
Hydraulik-Öl	900 ccm
Hebelkraft	42 kg
Bestell-Nr.	**82C-2HP**

Zum Einsatz für KarryKrimp 1 und KarryKrimp 2 Schlauchpresse

Handpumpe
85CE-0HP

Betriebsdruck	max. 70 MPa
Maße	L 580 x B 150 x H 195 mm
Gewicht	10,7 kg
Hydraulik-Öl	2200 ccm
Hebelkraft	35 kg
Bestell-Nr.	**85CE-0HP**

Turbo Air Pumpe
85C-0AP

Betriebsdruck	70 MPa
Maße	L 350 x B 170 x H 210 mm
Gewicht	8,2 kg
Hydraulik-Öl	2080 ccm
Anschluss	Druckluft 1/4-18 NPTF innen
Bestell-Nr.	**85C-0AP**

Elektropumpe
82CE-0EP

Betriebsdruck	70 MPa with 3/2 hand valve
Maße	L 244 x B 244 x H 362 mm
Gewicht	10,0 kg
Hydraulik-Öl	1900 ccm
Elektroanschluss	230 V / 50/60 Hz / 10 A
Bestell-Nr.	**82CE-0EP**

Air Hydraulik Pumpe
85CE-XAM

Optional: Handgriffe
Bestell-Nr.
85CE-XA-LK1

Betriebsdruck	70 MPa
Maße	L 351 x B 260 x H 152 mm
Gewicht	8,8 kg
Hydraulik-Öl	1000 ccm
Anschluss	Druckluft: 1/4-18 NPTF innen Öl: 3/8-18 NPTF innen; 90° drehbar
Bestell-Nr.	**85CE-XAM**

Antriebsaggregat
85CE-1PE

Betriebsdruck	70 MPa
Maße	L 425 x B 525 x H 460 mm
Gewicht	62 kg
Hydraulik-Öl	8000 ccm
Elektroanschluss	230 V / 50/60 Hz / 10 A
Bestell-Nr.	**85CE-1PE**

Schlauchleitungen 82CE-00L (DN06)
bzw. **85CE-00L** (DN10)
für die Verbindung zwischen
Pumpe und Presse

Betriebsdruck	max. 70 MPa
Length	1830 mm
Anschluss	3/8-18 NPT außen, Kupplungsstecker 3/8”
Bestell-Nr.	**82CE-00L** bzw. **85CE-00L**

Th. Niehues GmbH • Bahnhofstraße 81 • D - 48308 Senden / Westf. • Tel: +49 2536 990-01 • Fax: +49 2536 990-19 • E-Mail: info@niehues.com • www.niehues.com