


Metallschellen nach DIN



Metallschelle mit Vorspannung (DIN 3567-A) Ausführung für zwei Schrauben



Bestellschlüssel

Metallschelle *DIN3567-A*-20*-W1

Eine Metallschelle besteht aus zwei Schellenhälften.
Außensechskantschrauben und -mutter sind nicht enthalten.

* Metallschelle nach DIN 3567, Typ A **DIN3567-A**

* STAUFF Größe (Ø D1) **20**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**
 Stahl, feuerverzinkt **W40**
 Edelstahl V4A **W5**
 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Komplettschelle *DIN3567-A*-20*-W1*-COMPL

Eine Komplettschelle besteht aus zwei Schellenhälften
und je zwei Außensechskantschrauben und -mutter.

* Metallschelle nach DIN 3567, Typ A **DIN3567-A**

* STAUFF Größe (Ø D1) **20**

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet **W1**
 Stahl, feuerverzinkt **W40**
 Edelstahl V4A **W5**
 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

* Komplettschelle mit Schrauben und Mutter **COMPL**

Bitte beachten Sie: Die Lieferung erfolgt unmontiert.

L

Anwendungsgebiete

- Befestigung von Rohrleitungen und sonstigen Bauteilen auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen

STAUFF Größe	Nenngröße	Rohrzoll (in)	Abmessungen (mm / in)						Zubehör Außensechskantschrauben und -mutter
			L1	L2	S1	S2	D2	B1	
20	15		57	15	5	7	11.5	30	M10 x 30 (M10)
			2.24	.59	.20	.28	.45	1.18	
22			59	15	5	7	11.5	30	
	20	3/4	2.32	.59	.20	.28	.45	1.18	
			62	15	5	7	11.5	30	
25			2.44	.59	.20	.28	.45	1.18	
27	25	1	66	15	5	7	11.5	30	
			2.60	.59	.20	.28	.45	1.18	
30			68	15	5	7	11.5	30	
	32	1-1/4	2.68	.59	.20	.28	.45	1.18	
34			72	15	5	7	11.5	30	
			2.83	.59	.20	.28	.45	1.18	
38	40	1-1/2	76	15	5	7	11.5	30	M12 x 35 (M12)
			2.99	.59	.20	.28	.45	1.18	
43			82	15	5	7	11.5	30	
	50	2	3.23	.59	.20	.28	.45	1.18	
45			84	15	5	7	11.5	30	
			3.31	.59	.20	.28	.45	1.18	
49	65	2-1/2	88	15	5	7	11.5	30	
			3.46	.59	.20	.28	.45	1.18	
57			104	18	6	9	14	40	
	80	3	4.09	.71	.24	.35	.55	1.57	M16 x 45 (M16)
61			108	18	6	9	14	40	
			4.25	.71	.24	.35	.55	1.57	
77	100	4	122	18	6	9	14	40	
			4.80	.71	.24	.35	.55	1.57	
89			136	18	6	9	14	40	
	125		5.35	.71	.24	.35	.55	1.57	
108			172	24	8	11	18	50	
			6.77	.94	.31	.43	.71	1.97	
115	150		178	24	8	11	18	50	M20 x 50 (M20)
			7.01	.94	.31	.43	.71	1.97	
133			196	24	8	11	18	50	
	175		7.72	.94	.31	.43	.71	1.97	
140			204	24	8	11	18	50	
			8.03	.94	.31	.43	.71	1.97	
159	200		222	24	8	11	18	50	M24 x 60 (M24)
			8.74	.94	.31	.43	.71	1.97	
169			232	24	8	11	18	50	
	250		9.13	.94	.31	.43	.71	1.97	
194			258	24	8	11	18	50	
			10.16	.94	.31	.43	.71	1.97	
216	300		280	24	8	11	18	50	M28 x 70 (M28)
			11.02	.94	.31	.43	.71	1.97	
220			284	24	8	11	18	50	
	350		11.18	.94	.31	.43	.71	1.97	
267			342	30	8	14	23	60	
			13.46	1.18	.31	.55	.91	2.36	
273	400		348	30	8	14	23	60	M32 x 80 (M32)
			13.70	1.18	.31	.55	.91	2.36	
318			392	30	8	14	23	60	
	500		15.43	1.18	.31	.55	.91	2.36	
324			398	30	8	14	23	60	
			15.67	1.18	.31	.55	.91	2.36	
368	500		444	30	8	14	23	60	M36 x 90 (M36)
			17.48	1.18	.31	.55	.91	2.36	
407			498	36	10	18	27	70	
	500		19.61	1.42	.39	.71	1.06	2.76	
419			510	36	10	18	27	70	
			10.08	1.42	.39	.71	1.06	2.76	
521	500		614	36	10	18	27	70	M40 x 100 (M40)
			24.17	1.42	.39	.71	1.06	2.76	
	500								
	500								
	500								

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

